

Flachdachabdichtung mit TrendFloor Polyurethan,- oder Bitumen Abdichtungs- Systemen



Flachdachbeschichtung mit Flüssigfolie

... beschichten Sie Ihr Dach in einem Guss mit der naht- und fugenlosen Flüssigfolie. Die gebrauchsfertige, Gießbahre, nahtlose Dachhaut, welche spielend leicht verarbeitet werden kann.

Die gebrauchsfertige TrendFloor - Flachdach- System- Grundsicht auf den gereinigten und trockenen Untergrund aufgießen und mit Gummiwischer und Fellrolle streifenweise gleichmäßig verteilen. Verbrauch bei der Grundsicht mindestens 1,5 – 2 kg/m².



Dann wird sofort in die nasse Grundsicht unser Vlies eingerollt und blasenfrei angedrückt. Durch die vollflächige Acryl- Vlies- Einbettung wird eine zusätzliche Verstärkung und eine Schichtstärken-Kontrolle erreicht.



Am darauf folgenden Tag wird die Deckschicht ebenfalls mit Gummiwischern und Fellrollen gleichmäßig aufgetragen. Verbrauch bei der Deckschicht mindestens ca. 1- 1,5 kg/m².



Vorteile

- 🔥 Einfach und Ökonomisch
- 🔥 Widerstandsfähig gegen Rissbildung
- 🔥 Leichte Belastung für die Dachkonstruktion
- 🔥 Äußerst sichere Verarbeitung, keine offene Flamme notwendig
- 🔥 Wirtschaftlich, lange Lebensdauer
- 🔥 Auch für strukturierten Stahl und Beton

Kosten?

Wettbewerbsfähige Material- und Verlegekosten durch dünn-schichtigen Auftrag und leichte Verarbeitung

