

TrendFloor Steinteppich

Innovative Balkon – Terrassen und Flachdachabdichtung, Treppen und Bodengestaltung, Wandgestaltung im Innen und Außenbereich usw... mit Flüssigkunststoffen und anderen Abdichtungssystemen.

Riesiges Marktpotenzial: Abdichtung und Nutzbelag in einer Schicht / Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in Struktur und Farbe / Dauerhafte Systemlösungen.

Für die Wohnungsbaugesellschaften, Architekten und Bauherren sind sanierungsbedürftige Balkone – Terrassen, Außentreppen, Loggien und Flachdächer ein Dauerthema. Durch den Wechsel von Wärme und Kälte sind bei den meist starren Belägen Risse zu befürchten, durch die Feuchtigkeit eindringt. Frostschäden im Winter sowie Schäden durch Feuchtigkeit sind vorprogrammiert.

Jetzt können Sie solche Mängel schnell, effizient und dauerhaft mit System-/Flüssigkunststoffen und Selbstklebende Abdichtungen sanieren.

Eine zeitaufwendige Entfernung der alten Beläge ist zum größten Teil nicht erforderlich. Der Untergrund muss tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Glasierte oder gebrannte Plattierungen müssen angeschliffen werden. Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes muss 1,5 N/mm² betragen.

Die Sanierung erfolgt mit unserem Abdichtungsprogramm. Im Lieferumfang gibt es Systemprodukte zum Vergießen, Kleben oder Verpressen von Rissen oder Produkte zur Ausbesserung und Egalisieren von Unebenheiten. Damit steht eine sichere, schnelle und langlebige Sanierungsmethode zur Verfügung. Nicht nur oberflächlich kosmetisch, sondern als grundlegende und Werterhaltende Maßnahme.

Nach Prüfung und Vorbereitung des Untergrundes wird durch eine Spezialgrundierung die Voraussetzung für einen ausreichenden Haftverbund zum Untergrund geschaffen. Danach wird die elastische Abdichtung (Selbstklebende Abdichtung oder Flüssigkunststoff) zum Untergrund und Aufkantungen aufgetragen. Schon nach kurzer Zeit wird der Gütleins Steinteppich als ganzes aufgespachtelt oder die

TrendFloor – Quarz – Platten -Fertigelemente angebracht. Damit wird eine hohe Fähigkeit zur Rissüberbrückung gewährt. Bereits nach kurzer Zeit sind die sanierten Flächen begehbar.

Unsere Firma bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten wie z.B. Eistreu –und Spachtelbeläge oder Quarzplattenfertigelemente mit Dekorquarzen, Natursteinen, Glasgranulate, Gummigranulate, Halbedelsteinen usw.... Hinsichtlich der Optik sind die Ansprüche der Kunden besonders hoch. Mit der Nutzung von Balkonen und Terrassen ist heutzutage auch ein enormer Freizeitwert verbunden. Diese bereiche werden vielfach als „verlängertes Wohnzimmer“ gesehen, so dass gerade die Gütleins - Quarzsteinteppiche eine angenehme und wohnliche Atmosphäre vermitteln soll. Die so sanierten Flächen sind nicht nur optisch besonders reizvoll, sondern dauerhaft schön und langfristig dicht bei der richtigen Untergrundvorbehandlung. Die Rutschhemmende Ausbildung minimiert die Unfallgefahr.

Fazit:

Gebäudeteile im Außenbereich sind besonders stark der Witterung ausgesetzt. Abdichtungen und Nutzbeläge für Balkone – Terrassen Flachdächer und Treppen müssen deshalb besonderen Anforderungen gerechnet werden. Ohne sonst aufwendige Abbruch und Ausbesserungsarbeiten erfolgt die Neubeschichtung innovativ mit unseren Abdichtungen in sehr kurzer Durchführungszeit.

In der beschriebenen Form wird eine Sanierung zur dauerhaften und wertbeständigen Lösung, ohne die sonst vor Feuchtigkeitsschäden und Rissbildung. Die moderne ansprechende Gestaltung erfreut die Bauherren bei der täglichen Nutzung.

Neben der nahtlosen Abdichtung sind unsere Beschichtungssysteme flexibel und kälteelastisch, hoch beanspruchbar und rutschhemmend, vielseitig in Form und Farbe gestaltbar und nicht zuletzt zum Teil diffusionsfähig. Im Untergrund vorhandenen Restfeuchtigkeit kann entweichen. Damit ist der Belag witterungsbeständig bei allen Belastungen; bei Hitze genauso wie bei Regen oder Frost. Für fundierte Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen leicht verständliche und bebilderte Verarbeitungsbeschreibungen zur Selbstverarbeitung an.

Weitere Informationen erhalten Sie bei: TrendFloor

Die Botschaft unserer Beläge wird doppelt aufgenommen – über die Augen und die Beine.

Beide Wahrnehmungsmittler sind von gleicher Wichtigkeit für die Bildung eines Images – Ihres Images!!

Bodenbeläge, die gepflegt sind und sich komfortabel beschreiten lassen, senden sofort positive Signale aus.

Ungepflegte, abgewetzte oder sogar beschädigte Bodenbeläge wiederum erwirken sofort das Gegenteil.

Diese Eindrücke, gute wie auch schlechte, werden durch Bodenbeläge im ganzen Gebäude wiedergegeben.

In einem bildenden Prozess sind Bodenbeläge starke und bleibende Faktoren.

Wir von TrendFloor legen viel Wert auf eine qualifizierte Beratung und eine fachgerechte Verlegung der Bodenbeläge.

Wir halten uns ständig auf dem laufenden und sind mit den großen und bedeutenden Herstellern im engen Kontakt.

Auf diese Weise besitzt jeder immer eine einzigartige Ausstrahlung. - **IHRE AUSSTRAHLUNG**

Beschreibung TrendFloor Steinteppich

TrendFloor Entkopplungssystem für den Innen- und Außenbereich

Jeder vierte Deutsche wünscht sich für die Wohnräume einen neuen TrendFloor Steinteppich. Dies ergab jetzt eine bundesweite Repräsentativumfrage. Einen einfachen und kostengünstigen Ausweg aus diesem Dilemma eröffnet das TrendFloor Drainsystem. Mit diesem Belagsträger können Steinteppiche ähnlich wie bei Fertigparkett schwimmend verlegt werden: Ohne Abriss, schnell, sauber und dauerhaft schadenfrei. Für zufriedene Bewohner und gute Argumente bei Vermietung und Verkauf. TrendFloor Steinteppiche können direkt auf den vorhandenen Entkopplungssystem- Untergrund verlegt werden. Die TrendFloor Entkopplungs- und Entlüftungsmatte macht es möglich. Aufwändige Vorarbeiten wie alte Beläge entfernen und entsorgen entfallen, zum Beispiel auch bei Hart- PVC Belägen, Holzuntergründe, Fliesen oder haftungsfeindlichen Untergründen wie Farbanstriche. Im Vergleich zu herkömmlichen Entkopplungssystemen, die mit dem Untergrund verklebt werden müssen, ergibt sich eine erheblich Zeiteinsparung – TrendFloor Drainage kann Praxistests zufolge bis zu viermal schneller verlegt werden. Das freut die Bewohner, denn viel Lärm, Staub und lange Bauphasen fallen weg. Durch die schwimmende Verlegung bleibt der Belag dauerhaft schadenfrei. TrendFloor Drainage wird zwar direkt auf dem Untergrund verlegt, aber nicht mit ihm verklebt. Das garantiert eine hundertprozentige Entkopplung. Zudem ist die Entkopplungsmatte nur drei Millimeter dick, die gesamte Aufbauhöhe wird reduziert. TrendFloor Entkopplungs- und Entlüftungsmatte und Belagsträger in einem. – Schwimmende Verlegung geht bis zu viermal schneller als bei herkömmlichen, verklebten Entkopplungssystemen. – 100%ige Entkopplung vom Untergrund verhindert Belagsrisse und andere Schäden. – Kann direkt auf allen kritischen Untergründen verlegt werden (z. B. junge, noch feuchte Estriche, gerissene Estriche, Mischuntergründe, Holzböden, Fliesen). – Restfeuchte aus der Unterkonstruktion kann sich im Drainkanalsystem verteilen und über den offenporigen Quarzbelag entweichen.

Das Unterfränkische Unternehmen ist spezialisiert auf Lösungen für schadensfreie Außenbeläge auf Balkonen und Terrassen, Treppen sowie kritischen Untergründen im Außen- und Innenbereich. Dazu gehören auch Drainage-Komplettsysteme, die für Neubau und Sanierung eingesetzt werden können. Die Produkte von TrendFloor werden mittlerweile in einer Vielzahl europäischer Länder eingesetzt.

Verarbeitung:

Einen TrendFloor Granulatboden (Steinteppich, Gummiboden, Holzgranulat, Glasboden, Metallgranulat usw...) selber verlegen.

(Wichtig: immer vorher Grundieren und im Außenbereich oder Nassbereich eine Flüssigfolie anbringen)

Als Laie stellt man sich vielleicht vor, dass es sehr kompliziert ist, einen TrendFloor Quarzboden zu verlegen. Aber so kompliziert wie man sich das vorstellt ist es nicht und somit ist es jetzt auch für jeden Heimwerker machbar. Beim Fachhändler gibt es schon fertige Mischungen und Bindemittel in der entsprechenden Menge. Damit der Steinteppich auch fachgerecht haften kann, muss die Fläche auf welcher der TrendFloor Granulatboden aufgebracht werden soll einigermassen eben und sauber sein. Sollten kleinere Unebenheiten vorhanden sein, können diese problemlos mit dem Belag ausgeglichen werden (Mehraufwand mit einberechnen). Das wichtigste ist, dass das angegebene Mischungsverhältnis eingehalten wird (am besten ist, wenn Sie eine Waage auf der Baustelle haben). (näheres dazu im technischen Merkblatt) Bestens geeignet für das Rühren ist ein Aufsatz für die Bohrmaschine. Das Bindemittel wird gründlich mit den Granulaten vermischt. Hierzu eignet sich z.B. sehr gut ein großer Bottich aus Kunststoff wie man ihn in jedem Baumarkt bekommt. Wenn alles zu einer homogenen Masse vermischt wurde, sollte man das Ganze noch mal umtopfen und gründlich vermischen. Dann wird die Granulatmasse anschließend grob auf dem Boden mit einer Distanzrackel vorverteilt, und mit der Glättkelle verdichtet und geglättet. Die Glättkelle wird am besten mit einem Pinsel oder Zerstäuber ab und zu mit TrendFloor Glätthilfe eingepinselt (oder bei Gummigranulat in Diesel eingetaucht). Das Besprühen oder Einpinseln der Glättkelle empfehlen wir aus dem Grund, damit die Haftung des Kunststoffes an der Kelle reduziert wird. Nach dem Anmischen sollte das Materialgemisch zügig verarbeitet werden und nicht zu lange in dem Behältnis stehen bleiben, da sich das Bindemittel in dem Behälter absetzt (hier kann es zu Irritationen an der Oberfläche kommen).

Nach Fertigstellung des Belages werden die Arbeitsgeräte mit TrendFloor Universalreiniger gereinigt. Ausgehärtet und begehbar ist der Granulatboden nach ca. 12-24 Std, allerdings kann das je nach Hersteller, Material und örtlicher Gegebenheit variieren (bevor Sie den Belag begehen, bitte erst den Handtest durchführen). Wer mit dem Gedanken spielt seine Terrasse, seinen Balkon, einen Bereich seines Gartens oder auch Teile des Wohnbereiches mit einem hochwertigen und meist auch pflegeleichten TrendFloor Granulatboden zu versehen, stellt sich im Vorfeld viele Fragen. Angesichts des Ergebnisses, das sehr attraktiv und sehr schön, gleichzeitig aber auch aufwändig und professionell wirkt.

Haben sie keine Angst: Durch gute Informationen im Vorfeld kombiniert mit einer guten fachlichen Beratung durch unsere Firma und den richtigen Materialien, kann eigentlich nichts schief gehen und sie werden ein Ergebnis erhalten, dass sich wirklich sehen lassen kann und an dem sie jahrelang Freude haben werden. Sie fragen sich jetzt bestimmt: Was muss ich beim Kauf der Materialien für den TrendFloor Granulatboden genau beachten und wie wird der neue Boden später gepflegt, damit ich als Besitzer lange Freude daran haben. Siehe Pflegeanleitung: Der Granulatboden „ein Teppich aus lauter wunderschönen Steinchen, Glas, Halbedelsteinen oder Gummigranulaten“

Die Angaben zur m² Berechnung beruhen auf Erfahrungswerten, je nach Objekt, Körnung, Schichtstärke und Verarbeitung kann es zu Mengenabweichungen kommen. Wir übernehmen keine Haftung bei Fehlmengen und tauschen auch übergebliebenes Material nicht um.

PU- Reaktionsharze sind feuchtigkeitsreagierend. Deshalb müssen diese Materialien bis zur vollständigen Erhärtung vor Feuchtigkeit (Schwitzwasserbildung der einzelnen Säcke) geschützt werden. Der zu beschichtende Untergrund muss trocken sein (Die Beton oder Estrichfeuchte darf nicht mehr als 4% betragen). Die Abreißfestigkeit des Untergrundes muss mindestens 1,5 N/mm² betragen. Vor der Verarbeitung sollte Set (Quarze und Bindemittel) über Nacht auf Umgebungstemperatur gebracht werden, sonst kann es zu Irritationen (Fleckenbildung) an der Oberfläche kommen. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern den Erstarrungsverlauf. Verbrauchsangaben einhalten. Abweichungen können zu Schattierungen in der Oberfläche führen. Überdosierungen des Bindemittels können zu Blasenbildung und Hohlstellen führen.

Ausgehärtet und begehbar ist der Steinteppich nach ca. 12-24 Std, allerdings kann das je nach Hersteller, Material und örtlicher Gegebenheit variieren (bevor Sie den Belag begehen, bitte erst den Handtest durchführen). Der TrendFloor Bodenbelag ist nach 7 Tagen chemisch voll belastbar.

Wer mit dem Gedanken spielt seine Terrasse, seinen Balkon, einen Bereich seines Gartens oder auch Teile des Wohnbereiches mit einem hochwertigen und meist auch pflegeleichten TrendFloor Steinteppich zu versehen, stellt sich im Vorfeld viele Fragen. Angesichts des Ergebnisses, das sehr attraktiv und sehr schön, gleichzeitig aber auch aufwändig und professionell wirkt.

Haben sie keine Angst:

Durch gute Informationen im Vorfeld kombiniert mit einer guten fachlichen Beratung durch die Firma Trendfloor und den richtigen Materialien, kann eigentlich nichts schief gehen und sie werden ein Ergebnis erhalten, dass sich wirklich sehen lassen kann und an dem sie jahrelang Freude haben werden.

Sie fragen sich jetzt bestimmt: Was muss ich beim Kauf der Materialien für den TrendFloor Steinteppich genau beachten und wie wird der neue Boden später gepflegt, damit ich als Besitzer lange Freude daran haben. Siehe Pflegeanleitung: Der Steinteppich „ein Teppich aus lauter wunderschönen Steinchen“

bitte senden sie uns Bilder von ihrem fertigen Projekt zu.

Sie finden uns auch bei <http://www.youtube.com> (Suchbegriff: TrendFloor)

TrendFloor Verlegeanleitung

<http://www.youtube.com/watch?v=IWc18riYDI>

<http://www.youtube.com/watch?v=b7Lc8OlnW58>

<http://www.youtube.com/watch?v=vqsEZL71pOM>

<http://www.youtube.com/watch?v=wKSCh1C2tU>

<http://www.youtube.com/watch?v=iQ4O-s3tzeM>

http://www.youtube.com/watch?v=OIXmhIWUMYk&feature=youtu.be_gdata

<http://www.youtube.com/watch?v=6LDZHC1lpeA>

http://www.youtube.com/watch?v=TbdlgZ_k_fc

<http://www.youtube.com/watch?v=7EYuGmqWKzY>

Grundierung anbringen

Flüssigfolien anbringen

Steinteppich verlegen

Steinteppich verlegen

Sockel und Stellstufen spachteln

Sockel spachteln

2K PU Fugenfüller anbringen

1K Acryl Porenfüller anbringen

flüssige Flachdachabdichtung

Empfehlungen und Tipps zur Reinigung des TrendFloor Steinteppich

Achtung:

Verwenden Sie niemals Schmierseife oder ähnliche Reinigungsmittel, da diese schwer zu entfernenden Rückständen hinterlassen.

Bestens geeignete Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte und Staubsauger, die sich in der Praxis bewährt haben, sind auf Anfrage erhältlich.

Im Außenbereich findet durch den Regen eine natürliche Selbstreinigung statt. Dadurch werden Poren regelmäßig frei gespült. Im Frühjahr empfiehlt sich ein "Frühjahrsputz" mit einem Gartenschlauch, gegebenenfalls mit einem Hochdruckreiniger.

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem außergewöhnlichen Fußbodenbelag haben, so stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Der TrendFloor Steinteppich wird ähnlich gereinigt wie ein herkömmlicher Teppichboden.

BITTE NICHT WISCHEN, ODER WISCHEN SIE IHREN TEPPICHBODEN??

Als optimales Reinigungsgerät sind Extrahiergeräte (Bürstenreinigungsmaschine) zu empfehlen, oder aber auch gute Nass- und Trockenstaubsauger, bitte informieren Sie sich rechtzeitig bei uns, wir helfen Ihnen gerne weiter und können Ihnen genug Geräte, welche sich in der Praxis bestens bewährt haben, empfehlen.

Hier noch einige Punkte des TrendFloor Steinteppich zu

Reinigungsmittel und Pflegemittel die zur Reinigung und Pflege ungeeignet sind:

Ungeeignete Reinigungsmittel sind alle Reinigungsmittel oder Pflegemittel, welche Rückstände hinterlassen, wie z.B. Wachs usw...

Lösemittel, wie z.B. Aceton, Nagellackentferner o.ä. / Nitro-Verdünnung / Reiniger mit bleichender Wirkung / Scheuernde Reinigungsmittel, wie z.B. Ata, Sand, Stahlwolle, Schleifpapier / Metallbürste (Drahtbürste) Essig usw..

Allergiker

Durch speziell dafür formulierte Harze entsteht ein nahezu unverwüstlicher Bodenbelag, der in seiner Pflegeleichtigkeit kaum zu überbieten ist. Der Schmutz trocknet und rieselt in die Poren. Wenn er in den Poren verschwindet, ist er nicht sichtbar und der Belag vermittelt immer einen sauberen Eindruck. Die Reinigung ist denkbar einfach. Besonders in den Eingangsbereichen fungiert der Fußboden als Sauberlaufzone. Schmutzspuren sind durch die Oberflächenstruktur so gut wie nicht mehr sichtbar.

Keine Staubaufwirbelung

Leicht zu Reinigen (Staubsauger oder Nass/Trockensauger)

Für Allergiker gut geeignet, da milbenfeindlich

Allgemeines:

Der TrendFloor Bodenbelag muss seltener als andere Fußbodenbeläge wie Marmor, Parkett, Linoleum oder Teppich gereinigt werden. Der Natursteinbelag absorbiert den Schmutz in seinen Poren auf eine für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Weise. Darüber hinaus können sich nasse Fußabdrücke nicht direkt abzeichnen, weil die Oberfläche offenporig strukturiert ist.

Festklebender Schmutz wie Kaffee, Wein, Fett, usw. hinterlässt auf dem Natursteinbelag keine bleibenden Flecken, wenn nachstehende Reinigungsempfehlungen genau befolgt werden.

Gemäß einer Umfrage haben 97% unserer Kunden keinerlei Probleme in Bezug auf die Reinigung des TrendFloor Bodenbelages

Genauso einfach und problemlos, wie die Verlegung funktioniert auch die Pflege.

A. Loser Schmutz:

Regelmäßig staubsaugen, dabei einen Staubsauger mit Bürstenaugstück verwenden.

B. Klebender/feuchter Schmutz:

Kaffee-, Wein-, Fett-, Schokoladen-, und durch andere Lebensmittel verursachte Flecken sowie Ölflecken vorzugsweise am gleichen Tag entfernen. Nehmen Sie einen Eimer Wasser (40-60°C) und scheuern Sie den Schmutz mit einer

harten Nylonbürste ab, danach den gelösten Schmutz mit einem Nass - bzw. Allzwecksauger gründlich absaugen. Wichtig!!!

Bei stark strapazierten Flächen:

Schneematsch oder feuchter Schmutz wird in die Poren getreten und wird anschließend wie oben beschrieben beseitigt.

C. Hartnäckige Flecken:

Bei hartnäckigen Flecken geben Sie zu dem Wasser ein handelsübliches Bodenreinigungsmittel hinzu. Lassen sie das Seifenwasser einige Zeit einwirken, damit der Schmutz gelöst wird (Die Vorgangsweise ist gleich wie bei Punkt 2). Bitte vergessen Sie nicht das Absaugen des gelösten Schmutzes. Bei Bedarf können Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Wir empfehlen, den Fußboden mindestens 2-mal mit sauberem Wasser nachzuspülen, um die letzten Seifenrückstände und Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend sofort wieder gründlich absaugen. **(WICHTIG-NICHT VERGESSEN!)**

Im Außenbereich genügt der natürliche Regenguss bzw. ein handelsüblicher Wasserschlauch oder mit dem Hochdruckreiniger.

Wie entfernt man:

- Kaugummi: Spezial-Kaugummientferner oder Vereisungsspray
- Teerflecken/Asphalt: Pinselreiniger (vorsichtig dosieren)
- Dispersions- u. Lackfarbe: Handelsüblicher Abbeizer
- Fettflecken: Pinselreiniger (vorsichtig dosieren)
- Rost: Neutralisierungsmittel für Rostflecken (5-10%ige Lösung)

Einstufung der Rutschhemmung: DIN 51130

Körnung 1 - 2 mm: R 10

Körnung 3 - 4 mm: R 9

Einstufung der Rutschhemmung: DIN 51097

Im Nassbelasteten Barfußbereich: A-B-C [TrendFloor Steinteppich 2-3 mm und 2-4 mm erfüllt die Klassen A und B für Nassbelastete Barfußbereiche](#)

bei Körnung 2 - 3 mm offenporig R 13, geschlossen R 9

Rutschhemmung:

[Folgende Rutschhemmungen lassen sich je nach Belag herstellen:](#)

[R 9 Kellenbelag mit Farbquarz 1,2-1,7 mm](#)

[R 9 Fließbelag TrendFloor Steinteppich 1938 IB mit Farbchips](#)

[R 10 V4 Fließbelag TrendFloor Steinteppich 1938 IB mit Quarzsand 0,2-0,7 mm](#)

[R 10 V6 Fließbelag TrendFloor Steinteppich 1938 IB mit Quarzsand 0,7-1,2 mm](#)

[Das Erfordernis der Rutschhemmung ist in Deutschland in den Allgemeinen BGR- Regeln festgehalten.](#)

Die vorstehenden Informationen und unsere Anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer Anwendungstechnische Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verliert dieses technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Verarbeitungsrichtlinien, Gebrauchsanweisungen, Produktangebote und sonstige technische Aussagen sind allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Ansprüche aus diesen Angaben sind ausgeschlossen, weil wir keinerlei Einfluss auf die Verlegung haben. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Begebenheiten (z. B. Verarbeitungstemperatur, Beschaffenheit des Untergrunds etc) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung. Unsere Anwendungstechnische Beratung im gesprochenen Wort und Schrift ist unverbindlicher Art.